AUSTRO FLAMM

Miu

AUSTRO FLAMM

Miu

Maße und Gewichte · dimensions and weights · Dimensions et poids · Ci ar i Wymiary

Höhe • height • Hauteur • Wysokocść	1620 mm
Breite • width • Largeur • Szeroksc	1820 mm
Tiefe • depth • Profondeur • Głębokość	511 mm
Höhe Rauchrohranschluss mittig bei waagrechtem Abgang • flue pipe connection center 0° back connection • h x Hauteur raccordement tuyau fumée – milieu – sortie horizontale • Tylny wymiar środka średnicy wylotu spalin w przypaku podłączenia tylnego	1117 mm
Tür inkl. Blende Höhe / Breite • door incl. cover height / width • Porte avec cadre hauteur / largeur • Drzwi wkładu wys./szer.	390 / 750 mm
Gesamtgewicht inkl. Kamineinsatz • weight incl. insert • Poids total avec insert • Całkowita waga z wkładem	1001 kg
Rauchrohrabgang • flue outlet diameter • Sortie de tuyau de fumées • Średnica krućca	ø 180 mm
Reduzierung für Rauchrohrabgang • eduction for connects to flue • Réduction pour sortie tuyau de fumées • redukcja dla podłączeń z przewodem kominowym	ø 150 mm



Leistung · heat output · Puissance · Moc grzewcza

Nennwärmeleistung lt. EN 13240 • nominal heat efficiency according to EN 13240 • Puissance de chauffage nominale selon la norme EN 132340 • Nominalna wydajność cieplna wg EN 13240	10 kW
Min. / Max. Heizleistung • min. / max. output • Capacité de chauffe min. / max. • Min./Max. Wydajność w Kw	5 / 14 kW
Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) • room heating capácity (depending on house insulation) • Capacité de chauffage de la piéce (dépend de l'isolation de l'habitation) • Zdolnosc grzewcza dla pomieszczenia w zależności od izolacji budynku	130 - 360 m^3

Ausstattung · features · Equipement · Charakterystyka

Xtra Wärmespeicher-Technologie • Xtra heat storing technology • Xtra Technologie d'accumulation de chaleur • Technologia grzewcza Xtra	–
Durchsichtgerät • double sided (tunnel) • tunnel • wersja dwustronna (tunelowa)	o
Bauart A1 • design A1 • Type de construction A1 • Wzór A1	o[1]
Griff • handle • Poignée • Uchwyt	chrom matt • chrome matte • chromé mâte • chrom mat
Rost mit Innenentaschung / Deckel • grate with inside ash handling / lid • Grille de décendrage avec cendrier • Popielnik z kratką	Z
Keramottt-Feuerraumauskleidung • Keramott combustion chamber • Habillage de foyer en Keramott • Komora spalania z Keramottem	o
Bodenplatte / Rauchrohr • floor plate / flue pipe • Plaque au sol / Tuyau de fumées • Szklana płyta podłogowa / przewód dymny	–
Lufteintrittsgitter, Konvektionsluftgitter • air vent mesh, convection mesh • Grille d'entrée d'air, grille d'air de convection • Kratka wentylacyjna / Kratka konwekcyjna	o

Daten für den Schornsteinfeger · data for chimney sweep
Indications pour le ramoneur · dane dla kominiarza

Abgasmassenstrom geschlossen • flue gas mass flow closed • Flux massique de gaz d'échappement fermé • Przepływ gazów spalinowych	8,1 g/s
Abgastemperatur geschlossen • flue gas temperature closed • Température des gaz d'échappement fermé • Temperatura spalin	313° C
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen • minimum feed pressure at nominal heat efficiency closed • Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale fermé • Minimalny przepływ ciśnienia przy nominalnej wydajności	12 Pa



Maß a und c: mit Original-Winkelrohr
dimension a and c: with original angle pipe
Côtes a et c : avec conduit coudé d'origine
Wymiary a i c : z orginalną rurą pod kątem 90°

o serienmäßig	**Z Zubehör**	**- nicht lieferbar**
standard	accessory	not available
de série	Accessoire	non disponible
standard	Akcesoria	Niedostępne

1 selbstverriegelnde Tür
self-locking door
porte á verrouillage automatique
Drzwi samozamykające się

Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
No liability assumed for typographical errors or printing mistakes. Subject to technical and/or optical modifications.
Sous réserve de modifications techniques et optiques ou d'erreurs de composition ou d'orthographe.
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Treść może ulec zmianie.