

Chimenea de leña de hierro fundido KRATKI ANTEK 10 kW Ø 180

SKU: ANTEK/PF EAN: 5901350038864



Datos técnicos

Datos generales

Versión	De frente
Potencia nominal (kW)	10
Rango de potencia calorífica (kW)	4.5 - 13
Eficiencia térmica (%)	76.9
Temperatura de los gases de combustión (°C)	300
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	33
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥500
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥700
diámetro de la salida de gases de combustión	180
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Hierro fundido
Apertura de puerta	Izquierda

Eficiencia energética

Clase energética	A
EI	102
Eficiencia energética estacional (%)	67
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	10
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.135
Emisión de CO (mg/m3)	1681
Emisión de polen (mg/m3)	22
Emisión de NOx (mg/m3)	116
Emisión de OGC (mg/m3)	80
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	9.1

Certificaciones / Conformidad

Certificados **Ecodiseño**

Información complementaria

Equipo	Ceniza, Toma de aire - opción adicional
FRENTE	Frontal de hierro fundido con cristal cerámico
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazonada (humedad $\leq 20\%$)
número de piezas en un paquete.	4
EAN	5901350038864

Parámetros físicos

Ancho (cm)	60
Altura (cm)	62.2
Profundidad (cm)	33.4
Peso (kg)	91

