



Código EAN	8436595482693				
Modelo	ASPRO				
Tipo de instalación	Instalación independiente				
Decoración	Piedra volcánica				
Control	Encendido piezo electrónico manual				
Categoría	I3 + (28-30/37)	I3P(37)	I3B/P(30)	I3B/P(37)	I3B/P(50)
Código país	BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SI,SK,TR	BE,CH,CZ,ES,FR,GB,GR,HR,IE,IT,LT,NL,PL,PT,SI,SK,TR	AL,BA,BE,BG,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IT,LT,LU,LV,MD,MK,MT,NL,NO,RO,RS,RU,SE,SI,SK,TR,UA	PL	AT,CH,CZ,DE,SK
Tipo de gas y presión	G30 Butano 28-30mbar. G31 Propano 37mbar.	G31 Propano 37mbar.	G30 Butano 29mbar.	G30 Butano 37mbar.	G30 Butano 50mbar.
Potencia térmica	8kW				
Consumo	G30: 582g/h G31: 572g/h				
Medida inyector	2,00mm	2,00mm	2,00mm	1,86mm	1,72mm
CE	CE-2806DN0143				
Peso neto - bruto	37Kg - 42Kg				
Medidas embalaje	125cm (alto) x 45cm (ancho) x 46cm (profundidad)				
Incluye	Piedra de volcánica, regulador con mangera de conexión bombona, funda protectora				