

Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

|                                                           |        |                |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Potencia térmica (al mín-al máx)                          | kW     | 2,5 - 8,5      |
| Potencia térmica introducida (al máx)                     | kW     | 9,5            |
| Potencia útil con agua (al mín-al máx)                    | kW     | - -            |
| Eficiencia energética estacional                          | ηs [%] | 85             |
| Rendimiento útil (al mín-al máx)                          | %      | 90 - 89        |
| Volumen calentable (al mín-al máx)                        | m³     | 70 - 238       |
| CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)                           | %      | 6,3 - 12,0     |
| Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)        | mg/Nm³ | 297 - 160      |
| Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 5 - 3          |
| Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)       | mg/Nm³ | 120 - 130      |
| Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx) | mg/Nm³ | 20 - 15        |
| Combustible Pellet                                        | mm     | Ø 6 L=3÷40     |
| Capacidad del depósito                                    | kg     | 17             |
| Consumo horario (al mín-al máx)                           | kg/h   | 0,6 - 2,0      |
| Autonomía (al mín-al máx)                                 | h      | 28 - 8         |
| Tensión de alimentación y frecuencia                      | V-Hz   | 230-50         |
| Consumo eléctrico en encendido                            | W      | 340            |
| Consumo eléctrico en trabajo (al máx)                     | W      | 96             |
| Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)     | Pa     | 8 - 12         |
| Masa de humos (al mín-al máx)                             | g/sec  | 3,1 - 6,0      |
| Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)            | °C     | 125 - 196      |
| Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)          | mm     | 200 / 300 / 15 |
| Distancia al material comb. (frontal/superior)            | mm     | 750 / 750      |
| Descarga de humos (A)                                     | Ø mm   | 80             |
| Entrada de aire combutente (B)                            | Ø mm   | 60             |
| Salida canalización (C)                                   | Ø mm   | 0              |
| Canalizabile hasta                                        | m      | 0              |

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Flexibilidad de instalación



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)



Shield



Puerta de hierro fundido



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

|         |  |                 |                   |
|---------|--|-----------------|-------------------|
| 7025033 |  | Metal Blanco    | EAN 8053859021421 |
| 7025034 |  | Metal Rojo      | EAN 8053859021438 |
| 7025035 |  | Metal Antracita | EAN 8053859021445 |

OPTIONAL

|         |                                 |                   |
|---------|---------------------------------|-------------------|
| 5020003 | Kit de conducción superior      | EAN 8053859012573 |
| 5022001 | Kit descarga superior           | EAN 8053859015536 |
| 5022003 | Kit salida superior+concentrico | EAN 8053859015550 |


CERTIFICACIONES

European standards  
Art. 15A B-VG 2015  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen

EN 16510-1:2022/  
EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA



|                 |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| L (cm)          | H (cm) | P (cm) |
| 80              | 118    | 61     |
| Volumen (m³)    | 0,58   |        |
| Peso bruto (kg) | 80     |        |
| Peso neto (kg)  | 70     |        |

ALMACENAMIENTO



|          |
|----------|
| N° (max) |
| 2        |

TRANSPORTE



66 pz