

Pellet Air Plus

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	3,2 – 8,5
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,4
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	– –
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	87
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 – 90
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	90 – 238
CO ₂ (al mín-al máx)	%	5,4 – 10,7
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	163 – 125
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	1,0 – 1,0
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 – 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	15 – 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	20
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,7 – 1,9
Autonomía (al mín-al máx)	h	29 – 11
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	370
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	110
Tiraje para cálculo del dimensionamiento de chimenea (EN 13384-1)	Pa	2
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,6 – 5,3
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	121 – 216
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	150 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	500 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	80
Tipo de aparato (hermeticidad)	Type	CC50

PLUS



Descarga de humos posterior



Descarga de humos superior (opcional)



Kit de conducto de humos concéntrico (opcional)



Flexibilidad de instalación



Puerta de hierro fundido



Canalización 1 motor independiente



Brasero en hierro fundido



Comfort mode – Máximo silencio



Wi-Fi e Bluetooth integradi

ACABADOS DISPONIBLES

7026004		Metal Blanco	EAN 8053859022756
7026005		Mayólica Rojo	EAN 8053859022763
7026006		Metal Antracita	EAN 8053859022770

OPTIONAL

5024007	Kit descarga superior	EAN 8053859020677
5024008	Kit descarga superior + concentrico	EAN 8053859020684
5020003	Kit de conducción superior	EAN 8053859012573
5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943


CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
CE




PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m³)	0,69	
Peso bruto (kg)	105	
Peso neto (kg)	95	

ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

TRANSPORTE



60 pz