

# Chimenea de leña de acero KRATKI FLOKI S izquierda 8 kW Ø 160 thermotec negro

SKU: FLOKI/S/L/BLACK EAN: 5903751207801



## Datos técnicos

### Datos generales

Versión	<b>Esquina izquierda</b>
Potencia nominal (kW)	<b>8</b>
Rango de potencia calorífica (kW)	<b>5-11</b>
Eficiencia térmica (%)	<b>79.7</b>
Temperatura de los gases de combustión (°C)	<b>251</b>
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	<b>40</b>
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm <sup>2</sup> )	<b>500</b>
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm <sup>2</sup> )	<b>700</b>
diámetro de la salida de gases de combustión	<b>160</b>
Color	<b>Negro</b>
CIERRE	<b>No</b>
Material de acabado	<b>Acero</b>
Apertura de puerta	<b>Izquierda</b>

### Eficiencia energética

Clase energética	<b>A</b>
EEl	<b>106</b>
Eficiencia energética estacional (%)	<b>70</b>
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	<b>8</b>
La emisión de CO (al 13% de O <sub>2</sub> ) ≤ expresada en %	<b>0.073</b>
Emisión de CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>911</b>
Emisión de polen (mg/m <sup>3</sup> )	<b>19</b>
Emisión de NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>108</b>
Emisión de OGC (mg/m <sup>3</sup> )	<b>75</b>
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	<b>8.7</b>

## Certificaciones / Conformidad

Certificados **Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2**

## Información complementaria

Equipo	<b>Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo</b>
FRENTE	<b>Frontal de acero con cristal serigrafiado</b>
Tipo de combustible	<b>Madera caducifolia sazonada (humedad <math>\leq</math>20%)</b>
número de piezas en un paquete.	<b>2</b>
Número de piezas en un palet	<b>2</b>
EAN	<b>5903751207801</b>

## Parámetros físicos

Ancho (cm)	<b>61.9</b>
Altura (cm)	<b>114.3</b>
Profundidad (cm)	<b>46.9</b>
Peso (kg)	<b>126</b>

