

KOBE 11




PELLET AIR - Estufas de pellet

CADEL

Certificate model name : KOBE 11 T1



Potencia nominal	kW	10,5
Potencia reducida	kW	3
Potencia térmica introducida (máx.)	kW	11,6
Potencia útil con agua nominal	kW	-
Potencia útil con agua reducida	kW	-
Rendimiento nominal	%	90
Rendimiento reducido	%	90
Volumen que puede calentarse (mín.-máx.)	m ³	84 - 294
CO al 13% O ² nominal	%	0,013
CO al 13% O ² reducido	%	0,022
Emisiones CO (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	230 - 159
Emisiones OGC (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	5 - 5
Emisiones NOX (13% O ₂) (mín.-máx.)	mg/Nm ³	130 - 100
Contenido de polvos al 13% O ₂ (mín.-máx.)	mg/Nm ³	20 - 15
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	-
Capacidad del depósito	kg	25
Combustible		Pellet ø6
Consumo horario (mín.-máx.)	kg/h	0,7 - 2,5
Autonomía (mín.-máx.)	h	36 - 10
Consumo eléctrico en encendido (máx.)	W	340
Consumo eléctrico en trabajo (máx.)	W	110
Tensión de alimentación y frecuencia	V - Hz	230 - 50
Depresión del tubo de salida de humos	Pa	12
Diámetro evacuación de humos	mm	80
Diámetro entrada del aire comburente	mm	60
Masa de humos (mín.-máx.)	g/sec	4 - 8
Temperatura de humos en salida (máx.)	°C	175
Peso neto	kg	111
Peso bruto	kg	121
Descarga de humos	véase	A
Entrada de aire comburente	véase	B
Salida canalización	véase	-
Canalizable hasta	m	-



COMBINACIONES

7022056	ESTRUCTURA NEUTRAL	EAN 8053859015338
6922006	Metal blanco	EAN 8053859015260
6922007	Metal rojo	EAN 8053859015277
6922008	Metal antracita	EAN 8053859015284
6922009	Metal light bronze	EAN 8053859015291
6922010	Metal titanium	EAN 8053859015307


OPTIONAL :

5022002	Kit descarga de humos superior + concéntrica	EAN 8053859015543
---------	--	-------------------

PLUS




EMBALAJE DE LA ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	65


VOLUMEN (m ³)
0,65

EMBALAJE ACABADOS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
metal	57	105	11,5

ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE

