

## Kom. POW - LUCY 12 SLIM NUEVO

SKU: LUCY/12/SLIM/NEW/BA1 EAN: 5903751439530



### Datos técnicos

## Datos generales

Versión	<b>De frente</b>
Potencia nominal (kW)	<b>8</b>
Rango de potencia calorífica (kW)	<b>5.0 - 11.0</b>
Eficiencia térmica (%)	<b>83</b>
Temperatura de los gases de combustión (°C)	<b>178</b>
Longitud óptima del registro (mm)	<b>350</b>
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	<b>45</b>
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm <sup>2</sup> )	<b>≥500</b>
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm <sup>2</sup> )	<b>≥700</b>
diámetro de la salida de gases de combustión	<b>160</b>
Diámetro de entrada de aire (mm)	<b>125</b>
CIERRE	<b>Sí</b>
Material de acabado	<b>Acero</b>
Apertura de puerta	<b>Izquierda</b>

## Certificaciones / Conformidad

Certificados	<b>KRATKI PRO, Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2</b>
--------------	---

## Parámetros físicos

Ancho (cm)	<b>71.6</b>
Altura (cm)	<b>103.4</b>
Profundidad (cm)	<b>45.5</b>
Peso (kg)	<b>184.08</b>

## Eficiencia energética

Clase energética	<b>A+</b>
EEI	<b>109</b>
Eficiencia energética estacional (%)	<b>73</b>
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	<b>8</b>
La emisión de CO (al 13% de O <sub>2</sub> ) ≤ expresada en %	<b>0.082</b>
Emisión de CO (mg/m <sup>3</sup> )	<b>1025</b>
Emisión de polen (mg/m <sup>3</sup> )	<b>9</b>
Emisión de NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>96</b>
Emisión de OGC (mg/m <sup>3</sup> )	<b>74</b>
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	<b>9.3</b>

## Información complementaria

Tipo de combustible	<b>Madera caducifolia sazonada (humedad ≤20%)</b>
EAN	<b>5903751439530</b>

