

# Chimenea de leña de acero KRATKI LUCY 16 kW Ø 200

SKU: LUCY/16/NEW EAN: 5903751317494



## Datos técnicos

## Datos generales

|  |                   |
|--|-------------------|
| Versión  | <b>De frente</b>  |
| Potencia nominal (kW)  | <b>16</b>         |
| Rango de potencia calorífica (kW)  | <b>7.0 - 20.0</b> |
| Eficiencia térmica (%)   | <b>81</b>         |
| Temperatura de los gases de combustión (°C)                                | <b>256</b>        |
| Longitud óptima del registro (mm)  | <b>350</b>        |
| Longitud máxima de la palanquilla (cm)                                     | <b>50</b>         |
| Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm <sup>2</sup> ) | <b>≥800</b>       |
| Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm <sup>2</sup> ) | <b>≥1000</b>      |
| diámetro de la salida de gases de combustión                               | <b>200</b>        |
| Color  | <b>Negro</b>      |
| CIERRE   | <b>No</b>         |
| Material de acabado  | <b>Acero</b>      |
| Apertura de puerta   | <b>Izquierda</b>  |

## Certificaciones / Conformidad

|              |   |
|--------------|---|
| Certificados | <b>KRATKI PRO, Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2</b> |
|--------------|---|

## Parámetros físicos

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Ancho (cm)       | <b>101.1</b> |
| Altura (cm)      | <b>113</b>   |
| Profundidad (cm) | <b>49</b>    |
| Peso (kg)        | <b>253</b>   |

## Eficiencia energética

|   |              |
|---|--------------|
| Clase energética  | <b>A+</b>    |
| EEI   | <b>107</b>   |
| Eficiencia energética estacional (%)                          | <b>71</b>    |
| Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)      | <b>16</b>    |
| La emisión de CO (al 13% de O <sub>2</sub> ) ≤ expresada en % | <b>0.088</b> |
| Emisión de CO (mg/m <sup>3</sup> )                            | <b>1106</b>  |
| Emisión de polen (mg/m <sup>3</sup> )                         | <b>20</b>    |
| Emisión de NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )               | <b>104</b>   |
| Emisión de OGC (mg/m <sup>3</sup> )                           | <b>42</b>    |
| Caudal másico de gases de combustión (g/s)                    | <b>13.7</b>  |

## Información complementaria

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Equipo                          | <b>Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo</b> |
| FRENTE                          | <b>Frontal de acero con cristal serigrafiado</b>                                 |
| Tipo de combustible             | <b>Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)</b>                                |
| número de piezas en un paquete. | <b>1</b>   |
| EAN                             | <b>5903751317494</b>   |

