

steel fireplace insert MB120 with lift up system

SKU: MB120/G/BLACK EAN: 5903751061403



Datos técnicos

Datos generales

Versión	guillotina simple
Potencia nominal (kW)	20
Rango de potencia calorífica (kW)	10.0 - 27.0
Eficiencia térmica (%)	80
Temperatura de los gases de combustión (°C)	240
Longitud óptima del registro (mm)	350
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	50
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥800
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥1000
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Diámetro de entrada de aire (mm)	125
Color	Negro
CIERRE	No

Certificaciones / Conformidad

Certificados	KRATKI PRO, Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2
--------------	---

Parámetros físicos

Ancho (cm)	145.4
Altura (cm)	136.3
Profundidad (cm)	56
Peso (kg)	396

Eficiencia energética

Clase energética	A
EEI	105
Eficiencia energética estacional (%)	70
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	20
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.096
Emisión de CO (mg/m3)	1202
Emisión de polen (mg/m3)	11
Emisión de NOx (mg/m3)	138
Emisión de OGC (mg/m3)	17
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	20.8

Información complementaria

Equipo	Cargando la cámara de combustión, Toma de aire, Vidrio decorativo
FRENTE	Frontal de acero con cristal serigrafiado
Tipo de combustible	Madera caducifolia, sazónada (humedad ≤20%)
número de piezas en un paquete.	1
EAN	5903751061403

