

Chimenea KRATKI MBA derecha 17 kW Ø 200 puerta elevable vidrio doblado thermotec negro

SKU: MBA/P/BS/G/SG/BLACK EAN: 5901350031230



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Guillotina derecha
Potencia nominal (kW)	17
Rango de potencia calorífica (kW)	8.0 - 21.0
Eficiencia térmica (%)	80
Temperatura de los gases de combustión (°C)	248
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	50
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥800
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥1000
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Izquierda, Arriba

Eficiencia energética

Clase energética	A
EI	105
Eficiencia energética estacional (%)	70
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	17
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.094
Emisión de CO (mg/m3)	1183
Emisión de polen (mg/m3)	35
Emisión de NOx (mg/m3)	133
Emisión de OGC (mg/m3)	44
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	16.6

Certificaciones / Conformidad

Certificados

**KRATKI PRO, Ecodiseño,
Destinado a recuperación,
BlmSchV 2**

Información complementaria

Equipo

**Cargando la cámara de
combustión, Toma de aire,
Vidrio decorativo**

FRETE

**Frontal de acero con cristal
curvado serigrafiado**

Tipo de combustible

**Madera caducifolia
sazonada (humedad $\leq 20\%$)**

número de piezas en un
paquete.

1

EAN

5901350031230

Parámetros físicos

Ancho (cm) **90.5**

Altura (cm) **150**

Profundidad (cm) **53.7**

Peso (kg) **309**
