

Chimenea de leña de acero KRATKI MBO izquierda 15 kW Ø 200 vidrio doblado

SKU: MBO/L/BS/SG EAN: 5901350032282



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Esquina izquierda
Potencia nominal (kW)	15
Rango de potencia calorífica (kW)	7.0 - 19.0
Eficiencia térmica (%)	81
Temperatura de los gases de combustión (°C)	239
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	50
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥700
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥900
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Izquierda

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EI	107.5
Eficiencia energética estacional (%)	71
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	15
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.092
Emisión de CO (mg/m3)	1156
Emisión de polen (mg/m3)	30
Emisión de NOx (mg/m3)	129
Emisión de OGC (mg/m3)	45
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	14.7

Certificaciones / Conformidad

Certificados

**KRATKI PRO, Ecodiseño,
Destinado a recuperación,
BlmSchV 2**

Información complementaria

Equipo

**Cargando la cámara de
combustión, Toma de aire,
Vidrio decorativo**

FRETE

**Frontal de acero con cristal
curvado serigrafiado**

Tipo de combustible

**Madera caducifolia
sazonada (humedad $\leq 20\%$)**

número de piezas en un
paquete.

1

EAN


5901350032282

Parámetros físicos

Ancho (cm) **90.5**

Altura (cm) **144**

Profundidad (cm) **53.7**

Peso (kg) **233**


MBO/L/BS/SG