

Chimenea NBU 500/700

11 kW Ø 200 puerta elevable thermotec negro

SKU: NBU/500/700/BLACK EAN: 5901350034422



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Elevación por tres lados
Potencia nominal (kW)	11
Rango de potencia calorífica (kW)	4.5 - 14.0
Eficiencia térmica (%)	83
Temperatura de los gases de combustión (°C)	177
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	50
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥700
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥900
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Arriba

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EI	110.4
Eficiencia energética estacional (%)	73
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	11
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.09
Emisión de CO (mg/m3)	1127
Emisión de polen (mg/m3)	17
Emisión de NOx (mg/m3)	118
Emisión de OGC (mg/m3)	59
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	13.2

Certificaciones / Conformidad

Certificados

**KRATKI PRO, Ecodiseño,
Destinado a recuperación,
BlmSchV 2**

Información complementaria

Equipo

**Cargando la cámara de
combustión, Ceniza, Toma
de aire, Vidrio decorativo**

FRETE

**Frontal de acero con cristal
serigrafiado**

Tipo de combustible

**Madera caducifolia
sazonada (humedad $\leq 20\%$)**

número de piezas en un
paquete.

1

EAN

5901350034422

Parámetros físicos

Ancho (cm)

57.8

Altura (cm)

147.1

Profundidad (cm)

102

Peso (kg)

299
