

Insert de chimenea de hierro fundido derecho KRATKI SIMPLE BS 15 kW Ø 200

SKU: SIMPLE/Z/S/P/BS EAN: 5902539505641



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Esquina derecha
Potencia nominal (kW)	15
Rango de potencia calorífica (kW)	7.0 - 18.0
Eficiencia térmica (%)	80.2
Temperatura de los gases de combustión (°C)	288
Longitud óptima del registro (mm)	300
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	50
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Hierro fundido
Apertura de puerta	Bien

Eficiencia energética

Clase energética	A
EEl	106
Eficiencia energética estacional (%)	70
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	15
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.111
Emisión de CO (mg/m3)	1388
Emisión de polen (mg/m3)	14
Emisión de NOx (mg/m3)	104
Emisión de OGC (mg/m3)	95
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	11.8

Certificaciones / Conformidad

Certificados **Ecodiseño**

Información complementaria

Equipo	Ceniza
FRENTE	Frontal de acero con cristal cerámico
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazonada (humedad ≤20%)
número de piezas en un paquete.	2
EAN	5902539505641

Parámetros físicos

Ancho (cm)	72.9
Altura (cm)	81
Profundidad (cm)	51.6
Peso (kg)	140

