

Chimenea de leña de acero KRATKI VNL 610/430 9 kW Ø 200 puerta elevable

SKU: VNL/610/430 EAN: 5901350044223



Datos técnicos

Datos generales

Versión	guillotina izquierda
Potencia nominal (kW)	9
Rango de potencia calorífica (kW)	3.5 - 11.0
Eficiencia térmica (%)	81
Temperatura de los gases de combustión (°C)	217
Longitud óptima del registro (mm)	350
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	40
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥500
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥700
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Diámetro de entrada de aire (mm)	125
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Bien, Arriba

Certificaciones / Conformidad

Certificados	KRATKI PRO, Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2
--------------	---

Parámetros físicos

Ancho (cm)	73
Altura (cm)	138.9
Profundidad (cm)	55
Peso (kg)	223

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EEI	107.5
Eficiencia energética estacional (%)	71
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	9
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.08
Emisión de CO (mg/m3)	994
Emisión de polen (mg/m3)	23
Emisión de NOx (mg/m3)	103
Emisión de OGC (mg/m3)	55
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	9.4

Información complementaria

Equipo	Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo
FRENTE	Frontal de acero con cristal serigrafiado
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)
número de piezas en un paquete.	1
EAN	5901350044223

