




Pellet Hydro

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	4,9 - 22,4
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	24,3
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	18 - 3,4
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	89
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	96 - 92
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	137 - 627
CO ₂ (al mín-al máx)	%	7,9- 13,6
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	150 - 136
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	3- 2
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm³	94 - 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm³	18 - 14
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Capacidad de la caldera (H ₂ O)	l	14
Capacidad del depósito	kg	22
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	1,0 - 5,1
Autonomía (al mín-al máx)	h	22 - 4
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	343
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	117
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	4,5 - 12,1
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	66 - 183
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 200 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1000 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizabile hasta	m	0

PLUS



5 estrellas D.M. 186



Descarga de humos posterior



Go Fast - Encendido rápido



Sensor de temperatura de agua



Sensor de temperatura de aire



Conexión a la instalación de calentamiento



Kit hidráulico incluido



Cámara Estanca



Brasero en hierro fundido

ACABADOS DISPONIBLES

7022301		Metal Blanco	EAN 8053859018483
7022303		Metal Antracita	EAN 8053859018506
7022304		Metal Light Bronze	EAN 8053859018513
7022305		Metal Titanium	EAN 8053859018520
7022306		Mayólica Blanco	EAN 8053859018537
7022307		Mayólica Marfil	EAN 8053859018544
7022308		Mayólica Rojo	EAN 8053859018551

OPTIONAL

5017002	Cable de sonda ntc	EAN 8053859015574
5017003	Kit módulo snubber	EAN 8053859015581
5022004	Kit válvula anticondensación	EAN 8053859015598

CERTIFICACIONES

European standards
BlmSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-6:2022



PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	132	71
Volumen (m³)	0,75	
Peso bruto (kg)	146	
Peso neto (kg)	136	



ALMACENAMIENTO

N° (max)
1



TRANSPORTE

