



Chimenea de leña 55x55x68K 2.0 (Esquinero) Abatible

Ref: 08360221
Marca: AUSTROFLAMM



FICHA TÉCNICA

Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Campana de convección	No
Potencia nominal (kW)	9
Rendimiento energetico (%)	80,1
Ventilación forzada	No
Número de caras	2 (esquina)
Peso (Kg)	117
Diámetro salida de humos (mm)	180
Sistema de difusión de calor	No
Ecodesign	Sí
Tipo de puerta	Batiente
Potencia máxima (kW)	15
Apto casas pasivas	Sí
Potencia mínima (kW)	3,5
Etiqueta energética	A
Diámetro toma de aire exterior (mm)	150

DESCRIPCIÓN

Hogares de leña

Cualquier descripción se nos queda corta para explicar la calidad de los hogares Austroflamm.

Respecto a su funcionamiento, probablemente uno de los mejores del mundo, nos encontramos ante aparatos tremendamente eficaces en toda su gama:

Sus rendimientos por encima del 78% nos indican aparatos con una capacidad para calentar realmente alta con consumos mínimos de leña.

Las emisiones de CO por debajo del 0,12% los convierten en aparatos muy respetuosos con el medio ambiente además de indicar una calidad de combustión excepcional.

Y por último y quizá lo más importante, sus emisiones de polvo a la atmósfera que hacen palidecer a cualquier otro aparato del mercado con valores por debajo de 40 mg/Nm³ en toda la gama. Unos valores tan bajos proporcionan una combustión realmente ecológica para el medio ambiente y altamente limpia y eficaz para nuestro aparato.

Respecto a su calidad, dispone de los más avanzados sistemas para regulación de aire de combustión, sistemas de auto-cierre de puertas, el innovador material del interior [Keramott](#), sistemas de acumulación de calor Heat Memory System, campanas de convección, marcos decorativos por no mencionar los excepcionales acabados.

Respecto a su tecnología, el departamento I+D de Austroflamm estudia e innova año tras año para ofrecer siempre las mejores características en sus modelos siendo lo más destacado:

Sistemas de acumulación de calor Heat Memory System (HMS) con el que el aparato nos proporciona calor hasta 9 horas después de haberse acabado el fuego. Material interior altamente refractario, [Keramott](#), construido a base de óxido de titanio capaz de reflejar todo el calor a la cámara de combustión.

Todas estas virtudes hacen que el cliente que prueba un aparato Austroflamm no desea volver a ningún otro tipo de aparato.



MEDIDAS

Altura total cristal (mm)	680
Altura total (mm)	1567
Profundidad total (mm)	591
Anchura total cristal (mm)	550
Anchura total (mm)	591

