



Chimenea de leña 75X39S 2.0 (Frontal) Guillotina

Ref: 08360124
 Marca: AUSTROFLAMM

A+

FICHA TÉCNICA

Toma de aire de combustión exterior canalizable	Sí
Campana de convección	Opcional
Potencia nominal (kW)	10
Rendimiento energetico (%)	82
Ventilación forzada	No
Número de caras	1
Peso (Kg)	161
Diámetro salida de humos (mm)	180
Tipo de puerta	Guillotina
Ecodesign	Sí
Potencia máxima (kW)	14
Revestimiento interior	Keramott®
Sistema de ventilación	Sí, campana de convección
Apto casas pasivas	Sí
Potencia mínima (kW)	5
Etiqueta energética	A+
Diámetro toma de aire exterior (mm)	125

DESCRIPCIÓN

Hogares de leña

Cualquier descripción se nos queda corta para explicar la calidad de los hogares Austroflamm.

Respecto a su funcionamiento, probablemente uno de los mejores del mundo, nos encontramos ante aparatos tremendamente eficaces en toda su gama:

Sus rendimientos por encima del 78% nos indican aparatos con una capacidad para calentar realmente alta con consumos mínimos de leña.

Las emisiones de CO por debajo del 0,12% los convierten en aparatos muy respetuosos con el medio ambiente además de indicar una calidad de combustión excepcional.

Y por último y quizá lo más importante, sus emisiones de polvo a la atmósfera que hacen palidecer a cualquier otro aparato del mercado con valores por debajo de 40 mg/Nm³ en toda la gama. Unos valores tan bajos proporcionan una combustión realmente ecológica para el medio ambiente y altamente limpia y eficaz para nuestro aparato.

Respecto a su calidad, dispone de los más avanzados sistemas para regulación de aire de combustión, sistemas de auto-cierre de puertas, el innovador material del interior [Keramott](#), sistemas de acumulación de calor Heat Memory System, campanas de convección, marcos decorativos por no mencionar los excepcionales acabados.

Respecto a su tecnología, el departamento I+D de Austroflamm estudia e innova año tras año para ofrecer siempre las mejores características en sus modelos siendo lo más destacado:

Sistemas de acumulación de calor Heat Memory System (HMS) con el que el aparato nos proporciona calor hasta 9 horas después de haberse acabado el fuego.



Material interior altamente refractario, [Keramott](#), construido a base de óxido de titanio capaz de reflejar todo el calor a la cámara de combustión.

Todas estas virtudes hacen que el cliente que prueba un aparato Austroflamm no desea volver a ningún otro tipo de aparato.

MEDIDAS

Altura total cristal (mm)	390
Altura total (mm)	1325
Profundidad total (mm)	609
Anchura total cristal (mm)	750
Anchura total (mm)	839

