



## Insertable de gas INTERRA 60 (válvula extendida)

Ref: INTG60  
Marca: M-DESIGN



### FICHA TÉCNICA

<b>Estanca</b>	Sí
<b>Diámetro salida de gases (mm)</b>	100/150
<b>Número de caras</b>	1
<b>Tipo de gas</b>	GN (Gas Natural) - LPG (gas butano/propano)
<b>Marco</b>	Sin marco, de serie
<b>Potencia de entrada (kW)</b>	4,2
<b>Potencia máxima (kW)</b>	3.8
<b>Sistema de ventilación</b>	Sí, tangencial 270m3/h
<b>Posibilidad de tiro forzado</b>	SI
<b>Etiqueta energética</b>	A+



### DESCRIPCIÓN

#### Insertables a gas

El nuevo insertable a gas de M-DESIGN es toda una revolución. De fácil montaje, es una opción inmejorable para tener una chimenea en casa. Sencilla, eficiente y de diseño, se puede montar en cualquier chimenea de obra ya existente gracias a su tipología tipo "cassette". Además puede actuar atmosférica o estanca, dependiendo de cómo se instale.

Su sistema ECO WAVE de ahorro de combustible permite modular la potencia y la altura de la llama del aparato de manera más eficiente. Ahora tendrás la sensación de estar delante de un fuego realmente cálido, con llamas que varían de intensidad pero gastando muy poco gas. El sistema ECO WAVE de las chimeneas M-DESIGN hace que el equilibrio entre medio ambiente, rendimiento, comodidad, calidez y consumo de gas sea excelente.

Además ahora puedes programar y controlar tu chimenea a distancia. Sólo tienes que instalar el módulo GATEWAY en el aparato y descargar la aplicación M-control desde tu Tablet o Smartphone (para iOS y Android).

El modelo INTERRA 60 puede funcionar con Gas Natural o con LPG (butano o propano). La potencia de entrada en Gas Natural es de 4,2kW y la de salida es de 3,8kW. La potencia de entrada en LPG es de 4,4kW y la de salida es de 3,8kW.

### MEDIDAS

<b>Altura total (mm)</b>	497.5
<b>Profundidad total (mm)</b>	363
<b>Anchura total (mm)</b>	600



Insertable INTERRA 60  
Válvula extendida

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	497.5	363

