



Insertable de gas INTERRA 60 (válvula integrada)

Ref: INTG60VI
Marca: M-DESIGN



FICHA TÉCNICA

Estanca	Sí
Peso (Kg)	75
Diámetro salida de gases (mm)	100/150
Rendimiento energetico (%)	86,2
Número de caras	1
Tipo de gas	GN (Gas Natural) - LPG (gas butano/propano)
Potencia de entrada (kW)	4,2
Potencia máxima (kW)	3.8
Etiqueta energética	A+



DESCRIPCIÓN

ES OBLIGATORIO AÑADIR UN MARCO EXTERNO. DISPONE DE UNA TURBINA TANGENCIAL 270m3/h INTEGRADA.

El nuevo insertable a gas de M-DESIGN es toda una revolución. De fácil montaje, es una opción inmejorable para tener una chimenea en casa. Sencilla, eficiente y de diseño, se puede montar en cualquier chimenea de obra ya existente gracias a su tipología tipo "cassette". Además puede actuar atmosférica o estanca, dependiendo de cómo se instale.

Su sistema ECO WAVE de ahorro de combustible permite modular la potencia y la altura de la llama del aparato de manera más eficiente. Ahora tendrás la sensación de estar delante de un fuego realmente cálido, con llamas que varían de intensidad pero gastando muy poco gas. El sistema ECO WAVE de las chimeneas M-DESIGN hace que el equilibrio entre medio ambiente, rendimiento, comodidad, calidez y consumo de gas sea excelente.

Además ahora puedes programar y controlar tu chimenea a distancia. Sólo tienes que instalar el módulo GATEWAY en el aparato y descargar la aplicación M-control desde tu Tablet o Smartphone (para iOS y Android).

Este modelo tiene una turbina tangencial de 270m3/h integrada.

El modelo INTERRA 60 puede funcionar con Gas Natural o con LPG (butano o propano). La potencia de entrada en Gas Natural es de 4,2kW y la de salida es de 3,8kW. La potencia de entrada en LPG es de 4,4kW y la de salida es de 3,8kW.

MEDIDAS

Altura total (mm)	567.5
Profundidad total (mm)	433
Anchura total (mm)	600



Insertable INTERRA 60
válvula integrada

	A	B	C	D
Interra 60	600	478	567,5	433

