



Ventilador horizontal RS1 230V

Ref: RSVO
Marca: EXODRAFT

DESCRIPCIÓN

El ventilador de chimenea Exodraft se puede utilizar para todo tipo de combustibles, pero es especialmente adecuado para calderas, chimeneas y estufas de combustibles sólido. El impulsor axial está hecho de acero inoxidable, lo que facilita que los deshollinadores eliminen el hollín y los depósitos.

Como el ventilador de la chimenea se monta en la parte superior de la chimenea, se crea un vacío en el conducto de humos y la chimenea.

El ventilador de la chimenea es parte de un sistema exodraft y debe estar conectado a un control exodraft.

Los ventiladores de chimenea exodraft RS están diseñados para que sean adecuados para un uso continuo a temperaturas de hasta 250 ° C. El ventilador de chimenea está fabricado en fundición de aluminio; Todos los tornillos y pernos están hechos de acero inoxidable. El motor es un motor asíncrono cerrado resistente al calor con cojinetes de bolas lubricados permanentemente, que está protegido de los gases de combustión. Una rueda de paletas de enfriamiento especial y ranuras de aire de enfriamiento aseguran de manera segura el enfriamiento continuo del motor. El cable es resistente al calor y se libera de la tensión y está protegido por una carcasa de manguera reforzada. Todos estos combinados dan al ventilador de chimenea una alta confiabilidad operativa y una larga vida útil. El ventilador de la chimenea se puede abrir para que un deshollinador pueda limpiar fácilmente la chimenea. En la abertura de descarga, se monta una malla de seguridad de acero inoxidable para proteger los dedos y las aves.

