




Chimenea eléctrica SENSACION E-SLIM LINEAR 1200/450 I frontal

Ref: 58E1105300
Marca: FABER

FICHA TÉCNICA

Calefactor incorporado	Sí
Tipo de instalación	Empotrar
Número de caras	1
Control con APP	Sí
Sistema	Vapor seco
Mando a distancia	Sí
Módulo de sonido	Sí
Potencia máxima (kW)	1.3
Potencia calefactor (W)	1300
Consumo máximo (l/h)	0,3



DESCRIPCIÓN

*Control remoto APP mediante conexión bluetooth.*Incluye juego de leños cerámicos.

La chimenea eléctrica E-SLIM LINEAR permite disfrutar de una impresionante vista panorámica del fuego. Su fácil instalación permite colocarla en estancias donde no podríamos instalar una chimenea a leña o a gas, solo necesitarás conectarlo a una red eléctrica para disfrutar de una visión de fuego sencillamente espectacular.

Esta chimenea funciona mediante una tecnología única que ofrece una visión de llama tridimensional. Esta tecnología va mucho más allá de una visión plana de la llama que ofrecen la mayoría de chimeneas eléctricas que encontramos en el mercado.

El innovador E-SLIM LINEAR redefine la chimenea eléctrica de alta calidad. La simulación del fuego es extremadamente real gracias a la combinación de luz y vapor de agua, esta combinación genera llamas 100% seguras, fascinantes y completamente seguras.

La visión de llama tridimensional se crea a partir del juego que se da entre la neblina de agua ultrafina que produce la evaporación del agua y las luces LED. Esta neblina de agua no crea humedades ni condensaciones. [Este efecto se complementa con un calefactor incorporado que nos permitirá disfrutar de un ambiente cálido y confortable.](#)

El consumo eléctrico del efecto de la llama es de 475-525 Watts.

E-SLIM LINEAR está diseñada para ser empotrada. Disponible en tres anchos, 1200, 1700 y 2200mm. Destaca por su reducida profundidad de tan solo 30cm.

Máxima facilidad de uso, manual, con mando a distancia o APP.

TECNOLOGÍA COMFORT\$AVER



Dispone de la tecnología patentada Comfort\$aver, mediante la cual la chimenea mantiene la estancia a la temperatura deseada de manera eficiente desde el punto de vista energético.

El calor se transmite a través del cristal de la chimenea, creando un agradable resplandor indirecto. Este sistema de calefacción se puede controlar por separado a través del panel de control, el control remoto o la APP Flame Connect.

Con calefacción termostática, temporizador de interacción y detección de ventana abierta, la chimenea identifica las diferencias de temperatura repentinas y apaga la calefacción, de esta manera el consumo de energía se puede reducir aún más.

TECNOLOGÍA BIOMASTER™

Todas las partes de nuestros aparatos que entran en contacto directo con el agua están equipados con la tecnología especial de iones de plata antimicrobianos BioMaster™. Esta tecnología inhibe/interrumpe proactivamente el crecimiento de bacterias/microbios y permanece activa durante toda la vida útil del producto, brindando una protección duradera. Probado para reducir el crecimiento bacteriano hasta en un 99%.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL

Personaliza tu chimenea gracias a una iluminación ambiental ajustable. Tanto el color de las llamas como la iluminación superior del E-SLIM LINEAR Se pueden configurar con multitud de colores, a juego con el estilo y atmósfera deseados.

Elija entre ocho colores diferentes incorporados o cree su color personalizado. (ver los diferentes colores en el carrusel de fotos)

Gracias a la iluminación LED, el consumo de energía es mínimo.

El sistema de iluminación se puede manejar desde el mando a distancia o la APP Flame Connect.

BOMBA DE CONEXIÓN A DEPÓSITO AUXILIAR EXTERNO

Tenemos disponible un kit de bomba de agua especial para E-SLIM, que permite instalar la chimenea sin una conexión de agua central mediante un depósito separado y esta bomba de agua.

DECORACIÓN: LEÑOS CERÁMICOS

El juego de decoración de leños cerámicos es de muy alta calidad y apenas pueden distinguirse de leños reales. Con esta decoración se consigue un aspecto clásico atemporal para su chimenea.

MEDIDAS

Altura total (mm)	798
Profundidad total (mm)	300
Anchura total (mm)	1206



